

ผังแสดงขั้วสายไฟระบบหัวฉีด 3-4 สูบ ENERGY REFORM 2001NC (OBD)

สีสายไฟอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ให้ตรวจจากขั้วประกอบด้วย

ENERGY REFORM ปลั๊กสีเทา ล็อกอยู่บน						
	c		b		a	
1	ไฟเลี้ยงGas injector #4	แดง-D	ไฟเลี้ยงGas injector #2	แดง-B	ไฟเลี้ยงGas injector #1	แดง-A
2	ไฟเลี้ยงGas injector #3	แดง-C	Gas Injector #1	ขาว-น้ำตาล	Gas Injector #4	ขาว-ดำ
3	Petrol Injector 2 cutoff To ECU	แดง-ดำ	Gas injector #2	ฟ้า-ขาว	Gas injector #3	แดง-ขาว
4	Petrol Injector 2 cutoff To Inj	แดง	Petrol Injetor 1 cutoff To ECU	น้ำเงิน-ดำ	Petrol Injector 1 cutoff To Inj	น้ำเงิน
5	Petrol Injector 3 cutoff To INJ	เขียว	Petrol Injector 3 cutoff To ECU	เขียว-ดำ	Petrol Injector 4 cutoff To INJ	เหลือง
6	5V. PRESSURE GAUGE	ดำ-แดง	MAP PRESSURE Input	เหลือง-แดง	Petrol Injector 4 cutoff To ECU	เหลือง-ดำ
7	กราวด์แรงดัน	ดำ	Gas Pressure(รางหัวฉีดแก๊ส)	ส้ม-ดำ	12 V. Under Key	ขาว-ส้ม
8	กราวด์ดีกแก๊สหลัง	ดำ	OBDII #7	เขียว	ดีกแก๊ส หลัง	ขาว-น้ำเงิน
ENERGY REFORM ปลั๊กสีดำ ล็อกอยู่ล่าง						
	c		b		a	
1	ดีกแก๊ส หน้า	น้ำเงิน	กราวด์แบตเตอรี่	ดำ	12 V. BATTERY	แดง-ดำ
2	กราวด์ดีกแก๊สหน้า	ดำ	กราวด์ SERIAL LINK	ดำ	SERIAL LINK 12 V. BATTERY	แดง-ดำ
3	กราวด์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	ดำ	RX SERIAL LINK	ชมพู-ดำ	TX SERIAL LINK	ชมพู
4	Water Temperature	ส้ม	Power Supply to Sensor(ระดับแก๊ส)	เขียว	Level Sensor(ระดับแก๊ส)	ขาว
5	Gas Temperature	ส้ม-ดำ	กราวด์ สวิตช์	ดำ	DEVIATORE COMM. (สวิตช์)	น้ำเงิน
6	CAN #14	เหลือง-เทา	5V. SWITCH	แดง	SERIAL COMM. (สวิตช์)	น้ำตาล
7	OUT LAMBDA 1	เทา	OUT LAMBDA 2	เทา-ดำ	RPM	น้ำตาล
8	IN LAMBDA 1	ม่วง	IN LAMBDA 2	ม่วง-ดำ	CAN #6	เหลือง-เขียว